

**B415200.117.f02 DAKLICHTKOEPEL, SLAGVAST POLYCARBONAAT**

versie: 103.+ datum: 12-12-2011 auteur: FG-PPS

- 1 Fabrikaat: M&T Nederland.
- 2 Type: SAVE2000® hoogslagvast PC (polycarbonaat) met polycarbonaat anti inbraak bevestigingssysteem.
- 3 #  
  - \Koepelopstand:
- 4 #  
  - \- vorm: vierkant..... \- vorm: rechthoekig.....
  - \- vorm: rond.....
- 5 #  
  - \- dagmaat (lxb) (mm): .....
  - \- dagmaat (diameter) (mm): .....
- 6 #  
  - \- standaard flens polyester, H15, hoogte (mm): 150.
  - \- breedflens polyester, E15, hoogte (mm): 150.
  - \- breedflens polyester, E30, hoogte (mm): 300.
  - \- breedflens polyester, E50, hoogte (mm): 500.
  - OPMERKING: dakuitsparing is dagmaat plus 250 mm bij H15 en 200 mm bij E15, E30 en E50.*
- 7 #  
  - \- materiaal: polyester gevuld met PU-schuim, dikte 10 mm. \- materiaal: polyester gevuld met PU-schuim, dikte 20 mm.
  - OPMERKING: 10 mm bij H15, 20 mm bij E15, E30 en E50.*
- 8 #  
  - \U-waarde (W/(m2.K): 1,67. \U-waarde (W/(m2.K): 1,01.
  - OPMERKING: 1.67 bij H15, 1.01 bij E15, E30 en E50.*
- 9 #  
  - \- kleur: wit.
- 10 #  
  - \.....
- 11 #  
  - \Koepel:
- 12 #  
  - \- type: driewandig. \- type: dubbelwandig.
  - \- type: enkelwandig.
- 13 #  
  - \- U-waarde driewandig (W/(m2.K): 1,9.
  - \- U-waarde dubbelwandig (W/(m2.K): 2,8.
  - \- U-waarde enkelwandig (W/(m2.K): 5,3.
- 14 #  
  - \- vorm: licht gebogen op vierkante basis.
  - \- vorm: licht gebogen op ronde basis.
  - \- vorm: halve bol op ronde basis.
  - \- vorm: piramide op vierkante basis.
  - \- vorm: piramide op rechthoekige basis.
- 15 #  
  - \- materiaal buitenschaal: PC, helder, UV bestendig.
- 16 #  
  - \- materiaal: tussenschaal PC.
  - \- materiaal: tussenschaal PMMA.
- 17 #  
  - \- materiaal: binnenschaal PC.
  - \- materiaal: binnenschaal PMMA.
- 18 #  
  - \- kleur: helder. \- kleur: opaal. \- kleur.....
  - OPMERKING: opaal of gekleurd uitsluitend bij PMMA.*
- 19 #  
  - \.....
- 20 #

**B415200.117.f02 DAKLICHTKOEPEL, SLAGVAST POLYCARBONAAT**

versie: 103.+ datum: 12-12-2011 auteur: FG-PPS

\Beweegbaar onderdeel:

- 21 #  
\- ventilatieraam AVP. \- rond ventilatieraam  
aluminium. \- vlucht- en inspectie-unit. \- rook-  
en warmteafvoer (R.W.A.).
- 22 #  
\- begrenzer: gasveer.
- 23 #  
\Ventilatioerooster in opstand, lang 600 mm, hoog 100  
mm, aluminium, kleur RAL 9010, wit.  
\Axiaalventilator in opstand, hoog 500 mm, type GX 9  
inclusief ventilator regelunit.  
\Axiaalventilator in opstand, hoog 500 mm, type GX 12  
inclusief ventilator regelunit.
- 24 #  
\.....
- 25 #  
\Toebehoren:
- 26 #  
\- binnenaftimmering: ronde polyester koker,  
hoog.....  
*OPMERKING: uitsluitend bij ronde daklichtkoepels.*
- 27 #  
\- doorval- inbraakrooster SKG\* alum. kleur RAL 9010.  
\- doorval- inbraakrooster alum. kleur.....
- 28 #  
\- bediening: handmatig met bedieningstok, lang.....  
\- bediening: elektrisch inclusief schakelaar.  
\- bediening: pneumatisch. \bediening.....
- 29 #  
\- insecten screen voor ventilerende koepel.
- 30 #  
\- wind-/regencentrale type WRS + melder WM en RS.
- 31 #  
\- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.....
- 32 #  
\.....