

B415200.512.f01**DAGLICHTBUIS/ -KOKER**

versie: 106.+ datum: 12-12-2011 auteur: FG-PPS

- 1 Fabrikaat: M&T Nederland.
- 2 Type: SAVE2000® Solar Lighting Tube.
- 3 #
 \.....
- 4 #
 \Dakopstand:
- 5 #
 \ - dakdoorvoer, plat dak.....
 \ - dakdoorvoer, hellend dak.....
- 6 #
 \ - polyester dubbelwandig geïsoleerde dakopstand.
 \ - polyester dubbelwandig geïsoleerde dakopstand met
 zelfklevende loodslabbe.
- 7 #
 \ - dagmaat (mm): 300 x 300.
 \ - dagmaat (mm): 400 x 400.
 \ - dagmaat (mm): 530 x 530.
 \ - dagmaat (mm): 530 x 530 met verloop naar 600 x
 600.
 OPMERKING: 530 x 530 met verloop naar 600 x 600
 t.b.v. o.a. systeemplafond.
- 8 #
 \ - hoogte opstand (mm): 200.
- 9 #
 \ - materiaal: polyester gevuld met PU-schuim, dikte
 30 mm.
- 10 #
 \.....
- 11 #
 \U-waarde (30 mm PU) (W/(m².K): 0,73.
- 12 #
 \.....
- 13 #
 \Koepel:
- 14 #
 \ - vorm: bolvormig halfhoog.
- 15 #
 \ - materiaal: dubbelwandig PMMA (acrylaat).
- 16 #
 \ - koepelborging: corrosievast staal inbraakwerend.
- 17 #
 \.....
- 18 #
 \Lichtgeleidende tube:
- 19 #
 \ - materiaal: hoog reflecterend aluminium koker met
 clicksluiting.
- 20 #
 \ - werkende lengte (mm): 560. \ - lengte.....
 OPMERKING: werkend 560 is een standaardlengte van
 610.
- 21 #
 \ - bochtstuk (°):
 OPMERKING: verstelbaar van 0 tot 45°.
- 22 #
 \.....
- 23 #
 \Plafonddeel:
- 24 #
 \ - ABS plafondring.

B415200.512.f01**DAGLICHTBUIJS/ -KOKER**

versie: 106.+ datum: 12-12-2011 auteur: FG-PPS

- 25 #
 - \- bolvormig OPTIX prismatic diffuser.
 - \- vlakke OPTIX prismatic diffuser.
- 26 #
 - \- ABS plafond afwerking.
- 27 #
 - \.....
- 28 #
 - \Toebehoren:
- 29 #
 - \- verstelbaar kunstlichtarmatuur met spaarlamp, 16 watt.
 - OPMERKING: geschikt voor 300 en 400 mm.*
- 30 #
 - \- inbraakbeveiliging 300 mm.
 - \- inbraakbeveiliging 400 mm.
- 31 #
 - \- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.....
- 32 #
 - \- afdichting: PE-band.
- 33 #
 - \.....